

### Stuv 21 – 85 SF

Ingebouwd toestel of open haard zonder toevoer van warm water  
dat voldoet aan de norm: EN 13229: 2001 / A2: 2004  
Aanbevolen brandstof: uitsluitend brandhout

Vervaardigd door:

#### Stuv n.v

Rue Jules Borbouse, 4 B-5170 Bois-de-Villers  
Tel: +32(0)81.43.47.96 – Fax: +32(0)81.43.48.74  
info@stuv.com www.stuv.com

Erkend certificeringsorgaan:

0608 – SGS Nederland bv  
Leemansweg 51 NL-6827 BX Amhem

Evaluatie- en controlesysteem voor constante prestaties: 3  
Nummer van testrapport: EZKA/10/019-2  
Documentnummer: 10 QA 101322908-NL

Het toestel voldoet aan de richtlijnen



| Europese normen                                       | EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007           |          |
|---|---|----------|
| Essentiële kenmerken                                  | Prestaties                              |          |
| CO-emissie  |   | 0,08 %   |
| Rooktemperatuur bij nominaal vermogen                 |   | 293 °C   |
| Verwarmingsvermogen                                   | Nominaal:                               | 13 kW    |
|   | Verspreid in de ruimte:                 | 13 kW    |
|   | Verspreid in het water:                 | - kW     |
| Rendement   |   | 78 %     |
| Maximale waterdruk in werking                         |   | -        |
| Oppervlaktetemperatuur                                |   | Geslaagd |
| Reinigingscapaciteit                                  |   | Geslaagd |
| Elektrische veiligheid                                |   | Geslaagd |
| Mechanische weerstand (om het rookkanaal te dragen)   |   | NPD      |
| <b>Brandveiligheid</b>                                |   |          |
| Reactie op vuur                                       |   | A1       |
| Minimumafstanden ten opzichte van brandbaar materiaal | Isolatiedikte aan de achterkant         | 130 mm   |
|   | Isolatiedikte aan de zijkant            | 130 mm   |
|   | Isolatiedikte aan de bovenkant          | 110 mm   |
|   | Isolatiedikte aan de voorkant           | 800 mm   |
|   | Isolatiedikte ten opzichte van de vloer | 0 mm     |
| Brandgevaar na de val van gloeiend hete brandstof     |   | Geslaagd |

Bois-de-Villers, 2014

Gérard Pitance

Gedelegeerd bestuurder en oprichter

Jean-François Sidler

Hoofddirecteur en gedelegeerd bestuurder